



Einzigartig mit dem asymmetrischen Rohdichteprofil.



Aussteifend oder mittragend nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

IDEAL FÜR DIE VORFERTIGUNG AGEPAN® THD STATIC

DIE AGEPAN® THD STATIC IST INTERESSANT FÜR:



ZIMMEREI- UND HOLZBAUBETRIEBE, DIE

- einseitig beplankte Holzrahmenwände produzieren
- Ausbauhäuser anbieten bzw. anbieten möchten
- nicht durch „RAL Gütezeichen Holzbau“ fremdüberwacht sind
- auf kurze Bauzeit, Schnelligkeit und Ertrag Wert legen, da die Konstruktion von außen schon geschlossen ist
- Holzrahmenwände (Holztafelbauweise) witterungsunabhängig, geräuscharm und mit hoher Arbeitssicherheit von innen schließen möchten



VORTEILSARGUMENTATION VON ZIMMEREI- UND HOLZBAUBETRIEBEN, DIE DIE AGEPAN® THD STATIC VERARBEITET HABEN UND DIE GEFACHE VON INNEN AUSDÄMMEN

- Holzrahmenkonstruktion ist gegen Niederschlag geschützt
- Feuchtigkeit wird nicht in der Konstruktion eingesperrt
- die Gefachdämmung kann bequem und witterungsunabhängig nach dem Aufrichten von innen eingelegt werden
- kein Auf- und Abrüsten des Werkzeuges nötig – dieses kann hinter geschlossenen Türen gelagert werden
- geringere Baustellengeräusche, da die Holzrahmenwände von innen ausgedämmt werden
- bei hinterlüfteten Fassaden können die Konterlatten schon in der Produktionshalle vormontiert werden
- Bauschutt kann bequem auf der ebenen Fläche aufgenommen werden, saubere Baustellen

TEST
THE BEST

Sie haben Interesse?
Sprechen Sie uns an, wir
stehen Ihnen gern
zur Verfügung!