



AGEPAN® THD install pro

**Le panneau isolant avec des canaux
d'installation préfraisés.**

- + Rainures préfraisées – permettent une création rapide des conduits pour câbles : gain de temps, moins de saleté
- + Fixation directe – économie de matériaux, de temps et de coûts
- + Installation électrique sans effort supplémentaire – réduction du temps de travail et des coûts
- + Haute résistance à l'abrasion – moins de fibres dans l'enduit, économie de temps et de matériaux
- + Résistance extrêmement élevée grâce au profil asymétrique de densité brute – moins de dommages

AGEPAN® THD install pro

Données techniques

Propriétés	Unité	Valeur
Norme		DIN EN 13171
Densité brute ρ	kg/m ³	~ 230
Conductivité thermique nominale λ_D	W/mK	0,049
Conductivité thermique de référence λ_B	W/mK	0,051
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	–	3
Résistance à la compression	kPa	≥ 250
Résistance à la traction perpendiculaire à la surface	kPa	≥ 15
Absorption d'eau à court terme	kg/m ²	≤ 1
Capacité thermique spécifique	J/kgK	2100
Température maximale d'utilisation	°C	110
Classe d'émission de formaldéhyde		E1*, NAF** (<0,03 ppm)
Comportement au feu selon Euroclasse DIN EN 13501-1		E
Marquage des panneaux		WF-EN 13171-T4-CS[10/Y]250-TR15-WS1,0-MU3
Élimination		Catégorie des déchets de bois : A2 / point code déchet (AVV): 030105, 170202

* Conforme aux exigences de l'ordonnance sur l'interdiction des produits chimiques [E05]

** NAF = Encollé sans adjonction de formaldéhyde

Caractéristiques physiques du bâtiment

Valeur	Unité	Épaisseur du panneau (mm)
		60
Valeur nominale résistance thermique R_D	m ² K/W	1,20
Résistance thermique R	m ² K/W	1,15
Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau s_d	m	0,18

Domaines d'application selon DIN 4108-10-2021-11

Murs - parois



Isolation des structures en bois, éléments dans la construction à ossature en bois, et cloisons similaires

WH

Isolation intérieure des murs

WI

Isolation des cloisons de séparation

WTR



Protection thermique et contre le froid



Stockage de CO₂



Contribue à un environnement intérieur sain



Répond aux exigences du Règlement sur l'interdiction des substances chimiques



Encollé sans formaldéhyde



Produit en Allemagne



Veillez à ce que les produits soient certifiés : Les produits certifiés PEFC sont disponibles sur demande et sous réserve de disponibilité. Veuillez l'indiquer lors de votre commande.



Votre partenaire AGEPAN®

Fiche technique, avril 2026

Les noms de produits et d'entreprises figurant dans cette fiche technique sont des noms commerciaux ou des marques déposées. La reproduction est autorisée uniquement avec l'accord explicite de Sonae Arauco. Sonae Arauco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Ce document reflète l'état technique au moment de l'impression et doit être utilisé en complément d'autres documents d'AGEPAN®. Les instructions de mise en œuvre et les réglementations de construction doivent être respectées. L'aptitude du matériau doit être vérifiée pour l'usage prévu.



www.sonaearauco.com