

Bemessung Fassade nach Eurocode 5

Bitte laden Sie dieses Formular herunter und füllen es vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. Zulassungen und technische Dokumentationen stehen unter www.heco-schrauben.de zum Download für Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter +49 (0)7422 / 989 300.

Bitte senden Sie die ausgefüllte und gespeicherte PDF-Datei an: anwendungsberatung@heco-schrauben.de

Bauvorhaben:

PLZ-Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

Händler:

PLZ-Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Ausführende Firma:

PLZ-Ort:

Telefon:

E-Mail:

Dachform



Pultdach



Satteldach



Walmdach

Gebäude

Gebäudelänge (Traufe): [m]

Gebäudebreite (Giebel): [m]

Gebäudehöhe (First): [m]

Dachneigung °

Walmneigung: °

Traglattung

Höhe Traglatte: [mm]

Breite Traglatte: [mm]

Abstand (Lattmaß): [mm]

Zu berücksichtigende Wände

Wand 1

Wand 2

Wand 3

Wand 4



Eigenlast Bekleidung: [kN/m²]

Windlast: [kN/m²]

Postleitzahl des BV:

Höhe ü. Meeresspiegel: [m ü. NN]

System

Pfostenhöhe: [mm]

Pfostenbreite: [mm]

Pfostenabstand: [mm]

Typ und Stärke der Dämmung

AGEPAN THD N+F Stärke: [mm]

Stärken: 40/60/80

AGEPAN THD cover H Stärke: [mm]

Stärken: 60/80

AGEPAN THD cover M Stärke: [mm]

Stärken: 60/80/100/120/140/160/180/200

AGEPAN UDP N+F Stärke: [mm]

Stärken: 22/25/32

AGEPAN DWD protect Stärke: [mm]

Stärken: 16

AGEPAN DWD 600 Stärke: [mm]

Stärken: 16

AGEPAN DWD black Stärke: [mm]

Stärken: 16

Schalung

Dicke: [mm]

Konterlattung

Höhe Konterlatte: [mm]

Breite Konterlatte: [mm]

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt. Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.