

TIPO DE PRODUTO PRODUCT TYPE	USO INTENDED USE	AVCP *	ORGANISMO NOTIFICADO NOTIFIED BODY REFERENCE
<b>INNOVUS</b>	<i>Aplicações interiores como componente não estrutural em ambiente seco com características ignífugas.</i>	1	<i>CERTIF Organismo Notificado No. 1328, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção, efetua o acompanhamento contínuo, a avaliação e a aprovação do controlo de produção na fábrica e emitiu o certificado de controlo de produção na fábrica nº 1328-CPD-0056.</i>
<b>DP MDF FR</b>			
<b>FIRE X</b>			
<b>(RED/NAT)</b>	<i>Internal use as non-structural components in dry conditions with fire retardant treatment.</i>		<i>Notified factory control certification body Institute CERTIF No. 1328, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control nº 1328-CPD-0056.</i>
<b>ESSENCE</b>			
<b>BB1L1; BB1L3</b>			
<b>BSML1</b>			

\* Avaliação e verificação da regularidade da performance do sistema de acordo com o anexo V do regulamento (EU) nº 305/2011

\* Assessment and verification of constancy of performance system according to annex V of regulation (EU) nº 305/2011

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE			UNIDADE UNIT	NORMA HARMONIZADA HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Espessura <i>Thickness</i>	>5-9	>9-12	>12-30	mm	
Resistência à flexão <i>Bending Strength</i>	23	22	20	N/mm <sup>2</sup>	
Módulo de elasticidade em flexão <i>Modulus of elasticity in bending</i>				N/mm <sup>2</sup>	
Resistência à tração perpendicular às faces da placa <i>Internal bond</i>	0.65	0.60	0.55	N/mm <sup>2</sup>	EN 13986:2004+A1: 2015
Resistência ao arranque da camada superficial <i>Surface soundness</i>				N/mm <sup>2</sup>	
Libertação de formaldeído <i>Release of formaldehyde</i>			E1	-	
Reação ao fogo <i>Reaction to fire</i>			B-s1,d0	-	
Permeabilidade ao vapor de água <i>Water vapour permeability</i>			Wet 20 Dry 30	-	

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS <i>ESSENTIAL CHARACTERISTICS</i>	PERFORMANCE	UNIDADE UNIT	NORMA HARMONIZADA <i>HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION</i>
Isolamento sonoro a sons aéreos (massa superficial) <i>Airborne sound insulation (surface mass)</i>	NPD	-	
Absorção sonora <i>Sound absorption</i>	0.10/0.20	-	
Condutividade térmica <i>Thermal conductivity</i>	0.14	W/(m-k)	
Resistência e rigidez para fins estruturais <i>Strength and stiffness for structural use</i>		-	
Resistência ao impacto para fins estruturais <i>Impact resistance for structural use</i>		-	
Resistência e rigidez a cargas pontuais para fins estruturais <i>Strength and stiffness under point load for structural use</i>		-	EN 13986:2004+A1: 2015
Durabilidade mecânica <i>Mechanical durability</i>		-	
Durabilidade biológica (classes) <i>Biological durability (use class)</i>	NPD	-	
Teor de pentaclorofenol a) <i>Content of pentachlorophenol</i>	≤ 5	ppm	

NPD=Performance não declarada | *No performance declared*

a) No processo produtivo do MDF não são incorporados materiais reciclados. *MDF Production process are not incorporated recycled materials.*

A performance do produto identificado está em conformidade com a performance declarada. Esta declaração de performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

*The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Assinado por e em nome do fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

*José António Silva*

José António Silva – Diretor Industrial | *Plant manager*  
(nome e função | *name and function*)

Oliveira do Hospital, 20 Abril (April) 2023  
(local e data de emissão | *place and date of issue*) (assinatura | *signature*)