

PRODUKTNAME PRODUCT NAME	PB P2 CARB2/TSCA	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP PRODUCTTYPE IDENTIFICATION	ADVI2
------------------------------------	-------------------------	--	--------------

Verwendungszweck Intended use	Holzwerkstoff für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich (EN 312 Typ P2) Wood-based panel for internal use as non-structural component in dry conditions (EN 312 Type P2)
---	--

Harmonisierte Norm Harmonized standard	EN 13986:2004+A1:2015
--	-----------------------

Notifizierte Stelle Notified Body	Nr. des Konformitätsnachweissystems AVCP: System 4
---	--

WESENTLICHE MERKMALE ESSENTIAL CHARACTERISTICS	DEKLARIERTE LEISTUNGEN DECLARED PERFORMANCES	EINHEIT UNIT	HARMONISIERTE NORM HARMONIZED STANDARD
Dickenbereich Range of thickness	8 - 13 >13 - 20 >20 - 25 >25 - 32 >32 - 40	mm	
Brandverhalten Reaction to fire			
- Ohne Luftspalt hinter dem Holzwerkstoff ^{a b} Without an air gap behind the wood-based panel ^{a b}	< 9 mm E ≥ 9 mm D-s2, d0	Klasse/class	EN 13986:2004+A1:2015
- Mit geschlossenem oder offenem Luftspalt nicht mehr als 22 mm hinter dem Holzwerkstoff ^c With a closed or an open air gap not more than 22 mm behind the wood-based panel ^c	< 9 mm E ≥ 9 mm D-s2, d0	Klasse/class	
- Mit geschlossenem Luftspalt hinter dem Holzwerkstoff ^d With a closed air gap behind the wood-based panel ^d	< 15 mm E ≥ 15 mm D-s2, d0	Klasse/class	
- Mit offenem Luftspalt hinter dem Holzwerkstoff ^d With an open air gap behind the wood-based panel ^d	< 18 mm E ≥ 18 mm D-s2, d0	Klasse/class	
- Ohne Einschränkung Without limitation	E	Klasse/class	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Water vapour permeability μ	Wet: 15 Dry: 50	-	
Formaldehydabgabe ^e Release of formaldehyde ^e	E1	Klasse/class	
Luftschalldämmung Airbone sound insulation	NPD	dB	
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) Release (content) of pentachlorophenol (PCP)	≤ 5	ppm	
Schallabsorption α Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz Sound absorption α Frequency range 250 to 500 Hz	0,10	-	
Schallabsorption α Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz Sound absorption α Frequency range 1000 to 2000 Hz	0,25	-	

WESENTLICHE MERKMALE
ESSENTIAL CHARACTERISTICS

DEKLARIERTE LEISTUNGEN
DECLARED PERFORMANCES

EINHEIT
UNIT **HARMONISIERTE NORM**
HARMONIZED STANDARD

Dickenbereich	Range of thickness	8 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40	mm	EN 13986:2004+A1:2011
Wärmeleitfähigkeit λ	Thermal conductivity λ	NPD					W/(m*K)	
Luftdurchlässigkeit	Air permeability	NPD					m ³ /h	
Dauerhaftigkeit	Durability							
- Querszugfestigkeit	Internal bond	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	N/mm ²	
- Biologische Dauerhaftigkeit	Biological durability	1					Klasse/class	

Für die aufgelisteten Wesentlichen Merkmale, für die keine Leistung erklärt wird, enthält die Leistungserklärung die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/keine Leistung festgelegt).
The Essential Characteristics, for which no performance is declared, this Declaration of Performance includes the characters "NPD" (No Performance Determined).

^a Ohne Luftspalt direkt auf Produkte der Klasse A1 oder A2-s1, d0 mit einer Mindestrohddichte von 10 kg/m³ oder mindestens Produkte der Klasse D-s2, d0 mit einer Mindestrohddichte von 400 kg/m³ eingebaut.
Mounted without an air gap directly against class A1 or A2-s1, d0 products with minimum density 10kg/m3 or at least class D-s2, d2 products with minimum density 400 kg/m³.

^b Ein Untergrund aus einem Zellulose-Wärmedämmstoff mindestens der Klasse E darf einbezogen werden, falls unmittelbar hinter dem Holzwerkstoff eingebaut; das gilt jedoch nicht bei Bodenbelägen.
A substrate of cellulose insulation material of at least class E may be included if mounted directly against the wood-based panel, but not for floorings.

^c Eingebaut mit dahinter liegendem Luftspalt. Das rückseitig an den Hohlraum angrenzende Produkt muss mindestens der Klasse A2-s1, d0 mit einer Mindestrohddichte von 10 kg/m³ entsprechen.
Mounted with an air gap behind. The reverse face of the cavity shall be at least class A2-s1, d0 products with minimum density 10 kg/m³

^d Eingebaut mit dahinter liegendem Luftspalt. Das rückseitig an den Hohlraum angrenzende Produkt muss mindestens der Klasse D-s2, d2 mit einer Mindestrohddichte von 400 kg/m³ entsprechen.
Mounted with an air gap behind. The reverse face of the cavity shall be at least class D-s2, d2 products with minimum density 400 kg/m³

^e EPA TSCA TITLE VI zertifiziert; TPC 18; erfüllt die Anforderungen nach CARB 2, IOSMAT 0003 V15, IOSMAT 0181 V3 & Chemikalien-Verbotsverordnung (E05).
EPA TSCA TITLE VI certified; TPC 18; compliant with CARB 2, IOSMAT 0003 V15, IOSMAT 0181 V3 & limit of ChemVerbotsV (E05)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued according to the European regulation Nr. 305/2011 under the sole responsibility of the above identified manufacturer. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Detmold, 22.03.2023



Dr. Steffen Koerner
General Manager Sonae Arauco Deutschland GmbH

ANHANG
ATTACHMENT

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN
ADDITIONAL PROPERTIES

DEKLARIERTE LEISTUNGEN
DECLARED PERFORMANCES

EINHEIT
UNIT

NORM
STANDARD

		8 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40			
Dickenbereich	Range of thickness						mm	EN 312	
Rohdichte*	Density*	680	650	630	620	610	kg/m ³		
Biegefestigkeit	Bending strength	≥ 11	≥ 11	≥ 10,5	≥ 9,5	≥ 8,5	N/mm ²		
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	≥ 1800	≥ 1600	≥ 1500	≥ 1350	≥ 1200	N/mm ²		
Abhebefestigkeit	Surface soundness	≥ 0,8					N/mm ²		
Allgemeine Toleranzen	General tolerances								
- Längen- und Breitentoleranz EN 324	Length and width tolerance EN 324				± 5,0		mm		
- Rechtwinkligkeit EN 324	Squareness EN 324				≤ 2		mm/m		
- Kantengeradheit EN 324	Edge straightness EN 324				≤ 1,5		mm/m		
- Dickentoleranz EN 324	Thickness tolerance EN 324				± 0,3		mm		
- Dichtetoleranz (zum Mittelwert) EN 323	Density tolerance EN 323				± 10		%		

* Referenzwert
Reference value