

Bemessung Aufsparrendämmung / Sognachweis Fußpfette nach Eurocode 5

Bitte laden Sie dieses Formular herunter und füllen es vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. Zulassungen und technische Dokumentationen stehen unter www.heco-schrauben.de zum Download für Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter +49 (0)7422 / 989 300.

Bitte senden Sie die ausgfüllte und gespeicherte PDF-Datei an: anwendungsberatung@heco-schrauben.de

Bauvorhaben: **Ausführende Firma:**

PLZ-Ort: PLZ-Ort:

Ansprechpartner: Telefon:

Telefon: E-Mail:

Händler: **Dachform**

PLZ-Ort: Pultdach

Ansprechpartner: Satteldach

E-Mail: Walmdach

Gebäude

Dachneigung Traufseite: ° mit Schubholz und anstoßender Konterlatte

Dachneigung Walmseite (Walmdach): ° mit Schubholz und durchlaufender Konterlatte

Dachüberstand Giebel: [m] ohne Schubholz / Aufschiebling

Dachüberstand Traufe: [m]

Dachüberstand First (Pultdach): [m]

Gebäudehöhe First: [m]

Gebäudelänge Traufe: [m]

Gebäudebreite Giebel: [m]

Sparrenhöhe: [mm]

Sparrenbreite: [mm]

Sparrenlänge: [m]

Sparrenabstand: [mm]

Schalungsdicke: [mm]

Typ und Stärke der Dämmung

AGEPAN THD N+F Stärke: [mm] Bemessung Sparren/Pfettenverbindung ja nein
Stärken: 40/60/80

AGEPAN THD cover H Stärke: [mm] Bemessung Verankerung Fußpfette ja nein
Stärken: 60/80

AGEPAN THD cover M Stärke: [mm] Breite Fußpfette: [mm]
Stärken: 60/80/100/120/140/160/180/200 Höhe Fußpfette: [mm]

AGEPAN UDP N+F Stärke: [mm] Breite Betongurt: [mm]
Stärken: 22/25/32

AGEPAN DWD protect Stärke: [mm] **Einwirkungen**
Stärken: 16 Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein:
Postleitzahl des BV:

AGEPAN DWD 600 Stärke: [mm] Höhe ü. Meeresspiegel: [m ü. NN]
Stärken: 16

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt. Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Sonae Arauco Deutschland GmbH

Grecostraße 1, 49716 Meppen

E-Mail: info@agepan.de

Tel.: +49 (0) 5931405 500