



AGEPAN® THD Install INSTALLATIONSEBENE UND DÄMMUNG IN EINEM

Die AGEPAN® THD Install ist eine im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatte entsprechend der DIN EN 13171. Die diffusionsoffene und wärmedämmende Platte ist formaldehydfrei verleimt und somit wohngesund wie gewachsenes Holz.

Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Gebäude, die wir bewohnen und die Materialien aus denen sie bestehen, einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben können.

DACH 

WAND 

INNENDÄMMUNG 

IST DIE FASSADENDÄMMUNG VON AUSSEN NICHT MÖGLICH?

Beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder einer schwer zugänglichen Fassade ist eine Fassadendämmung von außen nicht immer möglich. Mit der AGEPAN® THD Install kann die Außenwand ganz einfach von innen gedämmt werden!

- + Bauphysikalisch sicherer Aufbau
- + Die raumseitige Oberflächentemperatur der Wand wird erhöht, was die Schimmelbildung minimiert (Kondensat tolerierendes Innendämmsystem)
- + Arbeiten können witterungsunabhängig durchgeführt werden
- + Gerüstkosten entfallen
- + Energiekostensparnis



EINSATZBEREICHE

- + Installationsebene
- + Druckfeste Innendämmung
- + Dach- und Wand
- + Neubau und Sanierung
- + Außenwanddämmung von Innen

VON PROFIS EMPFOHLEN UND ZUFRIEDENEN BAUHERREN BESTÄTIGT

- + Perfektes Wohlfühlklima
- + Diffusionsoffene Bauweise
- + Energiekostensparnis
- + Sommerlicher Hitzeschutz
- + Winterlicher Kälteschutz
- + Kurze Bauzeiten
- + Schallschutz
- + Brandschutz

AGEPAN® SYSTEM

IHR GROSSES PLUS

- + Mit „schlanken“ Wänden wird Ihre Wohnfläche vergrößert und gleichzeitig ein optimaler Wärme- und Kälteschutz realisiert.
- + Als Innendämmung eingesetzt, bietet Ihnen die AGEPAN® THD Install zusätzlichen Schutz vor Temperaturschwankungen und ist somit ein idealer Baustein für ein hervorragendes Raumklima.
- + Die AGEPAN® THD Install kann direkt mit Gipsbauplatten / Gipsfaserplatten bekleidet oder mit freigegebenen Systemen verputzt werden, z. B. Rotkalk der Firma Knauf Gips KG, CLAYTEC® Lehmputz oder akurit Kalkputz.
- + Ideale Raumakustik: Kein dumpfer Klang beim Gegenklopfen, keine Hohlräume.
- + Im System angewendet, optimiert die AGEPAN® THD Install den Schallschutz im Haus.
- + Im System angewendet, können Feuerwiderstandsklassen bis F 90-B erreicht werden.
- + Schnelles und unkompliziertes Einarbeiten von Installationskanälen.



- + Durch das besondere asymmetrische Rohdichteprofil und die feste Deckschicht der Platte lassen sich beispielsweise Bilder oder leichte Regale bis zu 25 kg je Schraube* befestigen, ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Kein Vorbohren nötig.

* Spanplattenschraube 6 x 50 mm, Mindestabstand zwischen den Schrauben je 10 cm.

- + Durch die trockene Bauweise wird beim Renovieren keine zusätzliche Feuchtigkeit sowie kaum Schmutz in die Wohnung gebracht.



ECOBOARD

Sonae Arauco Produkte, die formaldehydfrei verleimt sind.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft
FSC® C006048



Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
PEFC
www.pefc.de

Achten Sie auf entsprechend zertifizierte Produkte: FSC®- und PEFC-zertifizierte Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

FUNKTIONSHOLZ®



Druckfest und stabil

Qualität aus Deutschland

Umweltverträglich

Alles aus einer Hand

Einfach zu verarbeiten

Wohngesund

Schallschutz

Brandschutz

Ihr AGEPAN® SYSTEM Partner

Alle in diesem Dokument verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und / oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Sonae Arauco Deutschland GmbH und / oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Sonae Arauco übernimmt keinerlei Haftung für foto- oder drucktechnisch bedingte Fehler, Irrtümer oder Farbabweichungen. Dieses Dokument entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen von AGEPAN® SYSTEM. Bei der Verarbeitung sind unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Eignung der Materialien ist für den entsprechenden Einsatz zu prüfen. Datenstand: Februar 2024

info@agepan.de · www.sonaearauco.com/agepan

**SONAE
ARAUCO**
Taking wood further