

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### DECLARATION OF PERFORMANCE

**DOP N° 9.794.06.12**

SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA S.L.  
 CTRA. CORDOBA VALENCIA, KM 126  
 23490 ESTACIÓN LINARES-BAEZA (Jaén)  
 España / Spain

TIPO DE PRODUCTO PRODUCT TYPE	USO INTENDED USE	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO NOTIFIED BODY REFERENCE
<b>INNOVUS DPMDF</b> <b>FIRE X</b> <b>CARB2/EPA</b>	Uso interior como componente no estructural en ambiente seco con características ignífugas.		CERTIF Organismo Certificado N°1328, realizó una auditoría inicial a la fábrica y control de producción, efectúa revisiones continuas de comprobación y aprobación de producciones en fábrica y emite un certificado de control de producciones con n° 1328-CPR-0022.
<b>BB1L1</b>	Internal use as non-structural components in dry conditions with fire retardant treatment.	<b>1</b>	Notified factory control certification body Institute CERTIF N°1328, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control n° 1328-CPR-0022.

\* Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, según Anexo V de la regulación (UE) n° 305/2011

\* Assessment and verification of constancy of performance system according to annex V of regulation (EU) n° 305/2011

CARACTERÍSTICAS ESSENCIALES ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PRESTACIONES PERFORMANCE		UNIDADE UNIT	SEGÚN ACCORDING TO
Espesor Thickness	10 a 12 >12a 25		mm	<b>NORMA ARMONIZADA</b> <b>HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION</b> <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>
Resistencia a la flexión Bending Strength	22	20	N/mm <sup>2</sup>	
Módulo de elasticidad Modulus of Elasticity	NPD	NPD	N/mm <sup>2</sup>	
Cohesión interna Internal bond	0.60	0.55	N/mm <sup>2</sup>	
Hinchazón en grosor 24H Swelling in thickness 24H	NPD	NPD	%	
Contenido en formaldehído Release of formaldehyde	E1	E1	-	
Reacción al fuego Reaction to fire	B-s1-d0	B-s1-d0	-	
Permeabilidad al vapor (Copa húmeda μ) Water vapor permeability (wet cup μ)	20	20	-	
Permeabilidad al vapor (Copa seca μ) Water vapor permeability (dry cup μ)	30	30	-	

Conductividad térmica <i>Thermal conductivity</i>	0.14	0.14	W/(m-k)
Absorción sonora Gama de frecuencias (250 Hz a 500 Hz) <i>Sound absorption Frequency range (250Hz a 500 Hz)</i>	0.10	0.10	-
Absorción sonora Gama de frecuencias (1000 Hz a 2000 Hz) <i>Sound absorption Frequency range (1000 Hz a 2000 Hz)</i>	0.20	0.20	-
Durabilidad mecánica <i>Mechanical durability</i>	NPD	NPD	-
Durabilidad biológica (clase de uso) <i>Biological durability (use class)</i>	NPD	NPD	-
Contenido en pentaclorofenol <i>Content of pentachlorophenol</i>	<5	<5	ppm

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en la parte superior.

*The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration and performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Firmado por y en nombre del fabricante:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sebastián Prieto Pazos – Director Industrial | *Plant Manager*

(nombre y función | *name and function*)

Linares, 16/05/2023

(lugar y fecha de emisión | *place and date of issue*) (assinatura | *signature*)

